



YURTBAY YAPI KİMYASALLARI

Teknik Bilgi Formu
Düzenleme: 13.11.2013
Revizyon tarihi: 07.08.2020
Revizyon: 01

Yurtbay Silikonlu Fuga 1-6 mm

Çimento esaslı 1-6 mm derz dolgu malzemesi

- **Ürün Tanımı:**
- Çimento esaslı standart performanslı derz dolgu malzemesi.

- **Ürün Avantajları:**
- Pürüzsüz yüzey sağlar
- Aşınmaya ve solmaya dayanıklıdır
- Çatlamaz
- Renkleri solmaz
- Silikon katkıdır

Uygulama Alanı:

- Yer ve duvar seramikleri, granit, porselen ve mermer, gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm arasındaki derz boşluklarının doldurulmasında kullanılır.

- **Uygulama Yüzeyleri:**
- 1-6 mm arasındaki derz boşluklarında.

- **Referans Standartlar:**
- TS EN 13888 CG1

- **Uygulama Özellikleri:**
- Tüketim süresi: 1,5 saat
- Sertleşme süresi: 24 saat
- Kullanıma alma süresi: 1 gün

- **Uygulama Şartları:**
- Uygulama sıcaklığı +5°C - +35 °C
- Don tehlikesi olan, direk güneşli ve rüzgârlı ortamlarda kullanılmamalıdır.

- **Yüzeyin hazırlanması:**
 - Karo yüzeylerinin ve derz aralarının temiz, kuru , boş ve tozdan arınmış olması , yağ , kir veya yapışmayı engelleyici malzemelerin yüzeyden temizlenmesi gereklidir. Derz dolgusunun karo kenarlarına daha iyi yapışabilmesi için derz aralarının nemli bir sünger ile nemlendirilmesi gerekir.
- **Karışımın hazırlanması:**
 - Temiz ve yuvarlak formlu bir kaba (6,2-6,6 Lt.) (%31- %33) temiz su koyup 20 kg. ılık toz ürünü yavaş yavaş üzerine ilave ederek ,topak olmayacak bir şekilde , homojen bir görüntü oluşuncaya dek karıştırınız. Karıştırmayı düşük devirli (400 dv/dk) bir elektrikli mikserle yapınız. Karışımı 5 dk dinlendiriniz ve tekrar 30sn karıştırınız.
- **Ürünün Uygulanması:**
 - Uygulanacak ortam ve zemin sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Karışımı hazırlanmış derz dolgusunu derz aralarına lastik veya kauçuk esaslı bir mala ile bastırarak çaprazlama hareketlerle doldurunuz. Derz yüzeyi kurumaya başlar başlamaz nemli bir sünger mala ile derzlere çapraz şekilde çekilerek temizlenmelidir. Derz dolgusu tam sertleştikten sonra kuru bir bezle silinip parlatılmalıdır.
- **Uyarılar ve Öneriler:**
 - Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir
 - Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir
 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun
 - Tozlarını solumayın
 - Göz ve cilt ile temasından sakının
 - Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun
 - Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın
 - Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın
- **Ambalaj :**
 - Net 20 kg / Torba
- **Tüketim / Sarfiyat**
 - Uygulama yüzeyinin durumuna ve kullanılan kaplama malzemesi boyutlarına göre sarfiyat miktarı değişmektedir.
- **Palet Ölçüleri :**
 - Palet ölçüleri : 110x110 cm
 - Palette adet : 64 adet
 - Palet ağırlığı : 1280 KG
- **Renk :**
 - Beyaz ve renkli
- **Raf Ömrü :**
 - Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
 - Ambalajın açılması durumunda, uzun süre saklanabilmesi için rutubet almayacak şekilde ağzı sıkıca kapatılmalıdır.